



2012-04-26, 16:32

<http://www.topcolor.lt/index.php?id=349>

Premium Fasada

Labai atsparūs atmosferos ir šviesos poveikiui lateksiniai dažai išorės darbams su silikono priedais. Gerai dengia paviršių, neblunka.

Paskirtis.

Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų fasadinių paviršių dažymui. Tinka tinkuotiesiems ir betoniniams paviršiams, plytoms, bei kitokiems mineraliniams paviršiams.

Paviršiaus paruošimas.

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiuurkštinkite švitrininiu popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes.

Naudojimas.

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10% tūrio). Prieš dažydami gerai išmaišykite. Dažyti esant aplinkos temperatūrai (+5 +30) °C. Saugoti nuo šalčio!

Dažymo būdas: voleliu, teptuku ar purkštuvu.

Įrankių valymas: Išplaukite vandeniu. Išeiga. Vienu litru nudažoma 5-9 m² dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus.

Eksplotacija: Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima plauti po 28 dienų.

Aplinkos ir darbo sauga: Nepilkite dažų į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Naudokite odos ir akių apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant nuplaukite dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytoją. Saugokite nuo vaikų!



Blizgumas	Matiniai
Spalva	Balta. Spalvinama įvairiais atspalviais pagal NCS sistemą
Dengiamumas	5-9 m ² dažant vieną kartą
Skiediklis	Vanduo
Nekimba dulkės po	1 h. (22°C 55 % RH)
Galima perdažyti po	12 h. (22°C 55 % RH)
Saugojimas	Laikyti sandarioje taroje, t ^o >5 °C
Išfasavimas	1 L, 3 L, 5 L, 10 L

