



MASTER PRO STIKLO AUDINIO TAPETŲ KLIJAI

NAUDOJIMO SRITIS

Master Pro tapetų klijai skirti stiklo audinio, džiuoto audinio, flizelino tapetų klijavimui sausose vidaus patalpose. Jei klijuojami dažomi tapetai, paviršių galima dažyti po paros. Taip pat tinka tekstilės ir vinilo tapetų su popieriniu pagrindu klijavimui. Netinka klijuoti pilnai plastmasines medžiagas.

KLIJUOJAMAS PAVIRŠIUS

Tinkamiausi paviršiai yra paviršiai, nudažyti matiniais ar gruntiniais dažais vandens pagrindu.

Klijuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, tvirtas ir švarus. Senus, atsiklijavusius tapetus ir dažus nuvalyti, taip pat nuvalyti senų vinilo tapetų plastikato paviršių. Nelygumus išlyginti ir nušlifuoti. Ypatingai drėgmę sugeriančius paviršius reikia gruntuoti santykiu 1:1 vandeniu atskiestais Master Pro tapetų klijais. Seniai dažytus paviršius nuplauti, pavyzdžiui su Kiilto Maalarinpesu, ir gerai nuskalauti.

SAVYBĖS

- * Permatoma suklijuota siūlė
- * Prie įgeriančių ir iš anksto apdirbtų dažytų paviršių
- * Iš karto paruošti naudoti
- * Gerai tepasi su voleliu
- * Tik sausose patalpose
- * Dažyti priklijuotus tapetus galima po paros
- * Geras pirminis sukibimas

TECHINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga	PVA dispersija
Skiediklis	Vanduo
Kenksmingumas	Nekengsmingas
Masė	Apie 1.05 kg/l
Degumas	Nedegus
Atsparumas šalčiui	Užšąla
Žemiausia darbinė temperatūra	+ 15 °C

IŠEIGA

4 - 5 m²/l.

ĮPAKAVIMAS

1, 5 ir 15 l.

REKOMENDUOJAMOS

DARBO SĄLYGOS

Patalpų, medžiagos ir

klijų temperatūra +18...+20 °C

Medžio drėgmė 8...12 %

Betono drėgmė max. 3.0 p-% arba 85% RH

Klijavimo metu patalpoje turi būti normali temperatūra. Danga ir klijai turi būti sušilę iki tokios pat temperatūros.

EKSPLOATACINĖ IR EKOLOGINĖ SAUGA

Vengti bereikalingo kontakto su oda. Saugoti nuo vaikų. Vandenį, kuriuo buvo plaunami instrumentai galima išpilti į kanalizaciją. Sudžiūvusius klijus galima išvežti į savartyną.

ATVIRO LAIKYMO LAIKAS

Ant įgeriančių paviršių 0 min. – užtepus, klijuoti iš karto!

Ant nudažytų paviršių galima laukti maks. 5 - 15 min.

DARBO LAIKAS

Ant įgeriančių paviršių 15-20 min.

Nudažyti paviršiai 20 min. (Dėmesio. Naudojant šlapią klijavimo metodą!).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Klijuojant tapetus, laikytės tapetų gamintojų duotų klijavimo instrukcijų!!!

Jei klijuojami sunkūs tapetai, stiklo audinio tapetai, tapetai flizelino pagrindu, tekstiliniai ir bambukiniai tapetai popieriaus pagrindu, klijai ant sienos užtepami su voleliu. Galima užtepti plotą, tinkantį dviem tapetų juostoms. Tapetai prispaudžiami prie sienos. Spaudžiant lyginti tapetą su tapetų voleliu. Lyginti reikia nuo tapetų vidurio į kraštus, kad būtų išspausstas apačioje likęs oras. Tapetais klijuojamoje patalpoje turi būti gera ventiliacija. Užklijuotus tapetus galima nudažyti po paros.

Jei klijuojami lengvi tapetai popieriaus ar vinilo pagrindu, rekomenduojame klijus tepti ant tapetų.

Šviežios klijų dėmės nuvalomos su drėgnu skudurėliu.

DĖMESIO

UŽŠALA

NEDEGUS

Saugoti vėsioje patalpoje, ne žemiau nei +1 °C. Saugoti pilnai uždarytą originaliame įpakavime. Po ilgo sandėliavimo sumaišyti prieš klijuojant. Atidarytą pakuotę galima naudoti apie savaitę.

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukauptu patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.