



MASTER LIGHT TAPETŲ KLIJAI

NAUDOJIMO SRITIS

Master Light yra paruošti naudojimui tapetų klijai. Jais galima klijuoti popierinius ir vinilo tapetus prie drėgmę įgeriančių ir dažytų paviršių vidaus patalpose. Pritaikyti klijuoti tiek rankiniu, tiek mechaniniu būdu. Netinka klijuoti pilnai plastmasines medžiagas.

KLIJUOJAMAS PAVIRŠIUS

Tinkamiausi paviršiai yra paviršiai, nudažyti matiniais ar gruntiniais dažais vandens pagrindu.

Klijuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, tvirtas ir švarus. Senus, atsiklijavusius tapetus ir dažus nuvalyti, taip pat nuvalyti senų vinilo tapetų plastikato paviršių. Nelygumus išlyginti ir nušlifuoti. Ypatingai drėgmę sugeriančius paviršius reikia gruntuoti santykiu 1:1 vandeniu atskiestais Master Light tapetų klijais. Seniai dažytus paviršius nuplauti, pavyzdžiui su Kiilto Maalarinpesu, ir gerai nuskalauti.

SAVYBĖS

- * Atitinka M1 keliamus reikalavimus pagal medžiagų emisiją į vidaus patalpas (Suomija)
- * Iš karto paruošti naudojimui, nėra burbuliukų
- * Lengvai tepami
- * Tinka tik sausose patalpose
- * Geras pirminis sukibimas
- * Ilgas darbo laikas

TECHINIAI DUOMENYS

Skiediklis	Vanduo
Masė	Apie 1.03 kg/l
Atsparumas ugniai	Nedegus
Rišančioji medžiaga	Perdirbtas krakmolos
Atsparumas šalčiui	Užšąla
Žemiausia darbinė temperatūra	+ 15 °C

IŠEIGA

4 - 6 m²/l

DARBO ĮRANKIAI

Volelis dažymui, teptukas ar tapetavimo mašina.

REKOMENDUOJAMOS DARBO SĄLYGOS

Patalpų, tapetų ir

klijų temperatūra +18...+20 °C

Klijavimo metu patalpoje turi būti normali temperatūra. Danga ir klijai turi būti sušilę iki tokios pat temperatūros.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Klijuojant tapetus, laikytės tapetų gamintojų duotų klijavimo instrukcijų!!!

Klijus užtepti ant blogosios tapetų pusės, sulenkti per vidurį ir leisti klijams truputį įsigerti į tapetus. Lakšto viršutinę dalį atlenkti ir pradėti klijuoti nuo lubų. Atlenkti lakšto apatinę dalį ir spaudžiant lyginti tapetą su tapetų voleliu. Lyginti reikia nuo tapetų vidurio į kraštus, kad būtų išspausstas apačioje likęs oras. Tapetais klijuojamoje patalpoje turi būti gera ventiliacija. Neišnaudotą pakuotę galima laikyti maždaug vieną mėnesį.

ĮPAKAVIMAS

5 ir 15 l.

EKSPLOATACINĖ IR EKOLOGINĖ SAUGA

Vengti bereikalingo kontakto su oda. Vandeni, kuriuo buvo plaunami darbo įrankiai galima pilti į kanalizaciją. Sudžiūvusį produktą galima išvežti į savartyną. Saugoti nuo vaikų.

DĖMESIO

UŽŠĄLA

NEDEGUS

Saugoti vėsioje patalpoje, ne žemiau nei +1 °C. Saugoti pilnai uždarytą, originaliame įpakavime. Po ilgo sandėliavimo sumaišyti prieš klijuojant.

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.