



**Lygus paviršius – lengvai ir greitai!**  
Knauf glaistymo sistema



Būstą apipavidalinate pagal savo pomėgius ir apdailai pasirenkate mėgstamas spalvas. Sienos ir lubos – pagrindiniai patalpos paviršiai – suteikia daug galimybių kurti būstą ir juo mėgautis. Tačiau be lygaus pagrindo gražaus paviršiaus nesukursite.

*Knauf* statybinės medžiagos padės lengvai ir greitai sukurti lygų paviršių. *Knauf* glaistai skirti gipskartonio plokščių siūlėms ir visam paviršiui glaistyti. Dar niekada gipskartonio plokščių siūlių glaistymas nebuvo toks paprastas, o pagrindas – idealiai lygus! Tokį paviršių galima apdailinti tapetais, dažais arba tinku, pavyzdžiui, *Knauf Easyputz*, – tiesiog išsirinkite pageidaujimą spalvą.

**Puikus sprendimas – lygus paviršius!**



## Knauf Uniflott puikiai užpildo siūles ir stipriai sujungia plokštes

*Knauf Uniflott* – tai aukštos kokybės elastingas glaistas, skirtas gipskartonio plokščių siūlėms glaistyti. Juo lengvai užglaistysite sienas ir lubas dengiančių gipskartonio plokščių siūles. Drėgmei atsparių *Knauf Green* gipskartonio plokščių siūlėms glaistyti naudokite *Knauf Uniflott Imprägniert* glaistą su vandeniu atspariais priedais.

Jums tereikės nusklembti nupjautus kraštus ir gruntuoti su *Knauf Tiefengrund*. Kad vėliau neatsirastų įtrūkių, kraštus, esančius apkrovos ir judėjimo zonose, armukite stiklo pluošto siūlių juosta ir užglaistykite. Darbo eigą ir patarimus rasite [www.knauf.lt](http://www.knauf.lt).



- Labai tvirtas glaistas
- Glaistoma be armavimo juostų



## Knauf F1 – formuokite lygius paviršius

*Knauf F1* – tai paruoštas naudoti glaistas, skirtas visam paviršiui glaistyti prieš galutinę sienos apdailą.

Su naudoti paruošta glaisto mase lengvai suformuosite lygų paviršių. Masė minkšta, todėl visą sienos paviršių galima padengti lengvai ir be vargo. Jei prireiktų, visuomet galima pasinaudoti tradiciniu šlifavimo popieriumi.



- Naudoti paruoštas glaistas
- Paprasta dirbti



## Knauf Easyputz – pasirinkite spalvą ir padenkite

*Knauf Easyputz* – tai paruoštas naudoti mineralinis dekoratyvusis tinkas, skirtas gyvenamųjų patalpų apdailos akcentams kurti.

Su *Knauf Easyputz* tinku sienų ir lubų spalvą pakeisite greitai ir paprastai: į *Knauf Easyputz* tinką įpilkite spalvos pigmentų, viską sumaišykite elektriniu maišytuvu ir gauta mase voleliu padenkite paviršius. Štai ir viskas. Jokio vargo – nereikia papildomai dažyti.

Luboms taip pat naudokite *Knauf Easyputz* tinką – taip išvengsite daug laiko užimančių sudėtingų tapetavimo darbų. Jūsų lubos akimirksniu taps tikro meistro vertu kūrinium.



*Knauf Easyputz* tinkas idealiai tinka laiptinei, koridoriui ir vaikų kambariui, nes išsiskiria dideliu atsparumu trinčiai – įbrėžtų ir nubrodintų vietų tiesiog nematyti. Vaikai gali siausti be baimės. Ant pažeisto tinko nelieka jokių baltų dėmių, nes *Knauf Easyputz* ne padengiamas dažais, o į jį iš karto įmaišoma *Knauf Compact Color* spalvos pigmentų.

- Paprasta dirbti
- Daug atspalvių



## Miela spalvinga aplinka!

*Knauf Compact Color* – didelės koncentracijos spalvos pigmentai, pritaikyti naudoti su *Knauf Easyputz* tinku. Pakanka visai nedidelio kiekio, kad tinko atspalvis būtų sodrus.

Rinkitės iš daugybės nuostabių *Knauf Compact Color* atspalvių.



	18 g	12 g	6 g	2 g
<b>Azurbiau</b> (dangaus spalva)				
<b>Terracotta</b> (terakotos spalva)				
<b>Cafe au Lait</b> (kavos su pienu spalva)				
<b>Himbeer</b> (avietinė)				
<b>Honiggelb</b> (medaus spalva)				
<b>Zitronengelb</b> (citrininė)				
<b>Sand</b> (smėlio spalva)				
<b>Mokka</b> (mokos kavos spalva)				
<b>Pistazie</b> (pistacijų spalva)				
<b>Ingwer</b> (imbiero spalva)				

\* *Knauf Compact Color* kiekis gramais nurodytas 10 kg *Knauf Easyputz* tinko. Dėl popieriaus spausdinimo technologijos buklete galimi faktūros ir spalvos skirtumai.





## Darbo eiga

1. Gipskartonio plokštės siūlę užpildykite *Knauf Uniflott* glaisto sluoksniu.

2. Glaistykle su atsuktuvu tiksliai išlyginkite. Atsuktuvo reikia netinkamai įsuktiems savisriegiams varžtams įsukti.

3. Išdžiūvus glaistui dar kartą glaistykle siūlės paviršių padenkite *Knauf Uniflott* glaistu ir braukdami išlyginkite. Sukietėjus (maždaug po 1 valandos) medžiagos perteklių pašalinkite.

4. Esant didesniems nelygumams visą paviršių lyginkite naudodami *Knauf Fl* glaistą.

5. Paruoštą pagrindą gruntuokite *Knauf Sperrgrund* gruntu. Šis gruntas užtikrina gerą sukibimą, tolygų džiūvimą, vienodą spalvą ir faktūrą.

6. Pagal pageidaujamą spalvą į *Knauf Easyputz* tinką įberkite *Knauf Compact Color* spalvos pigmentų ir išmaišykite elektriniu maišytuvu, kol nebus baltų ar margų dryžių. Padenkite sodriu sluoksniu naudodami ilgaplaukį volelį *Knauf Auftragswalze*.

7. Vienodą paviršiaus faktūrą išgaukite tinką lygindami trumpaplaukiu voleliu *Knauf Finishwalze*. Jis tolygiai sutankina ir paskirsto grūdelius.

# KNAUF

Leidiny s augomas autoriaus teisiu. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.



**UAB „Knauf“**  
Švitrigailos g. 11B, Vilnius

 **+370 5 261 9764**

 **www.knauf.lt**

 **info@knauf.lt**

## Remonto darbų patarėjas



Mielai atsakysime į visus atliekant remonto darbus kylančius klausimus.